

Chauffe Ce qu'il faut Quand il faut Là où il faut

1 PRESTYL Confort Film miroir antibuée



- Rapidité de désembuage pour pièces humides et chaudes
- Installation rapide à l'aide d'un film adhésivé
- Mise sous tension à l'aide de prise à proximité
- 16 dimensions au choix
- Puissance de 12 volts à 230 volts
- Version existante en 12 volts (pour caravane)

Le film antibuée PRESTYL Confort convient particulièrement dans les pièces d'habitation domestiques ou commerciales humides et chaudes. Il permet, par exemple, de désembuer efficacement les miroirs dans une salle de bains.

Lorsqu'il est mis sous tension, le film antibuée PRESTYL Confort diffuse une chaleur douce à l'arrière du miroir et évite toute buée sur les surfaces froides. Le film antibuée PRESTYL Confort stoppe instantanément la condensation en séchant la surface.

Le film antibuée PRESTYL Confort est équipé d'une surface autoadhésivée qui permet une installation facile et rapide à l'arrière du miroir. Le film antibuée PRESTYL Confort est disponible dans plusieurs dimensions et puissances jusqu'à 600 x 1800 mm. Une version spéciale de 12 volts est adaptée aux caravanes ou au camping.

La mise sous tension se fait généralement par raccordement au circuit d'éclairage. Dès lors et par mesure d'économie d'énergie, vous n'utilisez PRESTYL Confort que lors de votre présence dans la pièce.

Spécificités du film antibuée PRESTYL Confort

Référence	Désignation	Puissance [W]	Largeur [mm]	Longueur [mm]
◦ FMIR165300-01 / PRESTAB1	Film chauffant 165W/m ² -15W-12V-300x300-Rouge-Classe II-125-Box	15	300	300
Référence	Désignation	Puissance [W]	Largeur [mm]	Longueur [mm]
◦ FMIR175500-01 / PRESTAB2	Film chauffant 175W/m ² -44W-230V-500x585-Rouge-Classe II-125-Box	44	500	585
Référence	Désignation	Puissance [W]	Largeur [mm]	Longueur [mm]
◦ FMIR200350-01 / PRESTAB3	Film chauffant 200W/m ² -40W-230V-350x700-Rouge-Classe II-125-Box	40	350	700
◦ FMIR200403-01 / PRESTAB4	Film chauffant 200W/m ² -40W-230V-350x700-Rouge -Classe II-125-Box	40	350	700
Référence	Désignation	Puissance [W]	Largeur [mm]	Longueur [mm]
◦ FMIR200400-01 / PRESTAB5	Film chauffant 200W/m ² -40W-230V-400x600-Rouge -Classe II-125-Box	40	400	600
◦ FMIR200400-03 / PRESTAB6	Film chauffant 200W/m ² -80W-230V-400x1200-Rouge-Classe II-125-Box	80	400	1200
◦ FMIR200401-01 / PRESTAB7	Film chauffant 200W/m ² -40W-230V-400x700-Rouge-Classe II-125-Box	40	400	700
◦ FMIR200402-02 / PRESTAB9	Film chauffant 200W/m ² -40W-230V-400x500-Rouge-Classe II-125-Box	40	400	500
Référence	Désignation	Puissance [W]	Largeur [mm]	Longueur [mm]
◦ FMIR200550-01 / PRESTAB10	Film chauffant 200W/m ² -128W-230V-1100x600-Rouge-Classe II-125-Box	128	600	1100
◦ FMIR200550-02 / PRESTAB11	Film chauffant 200W/m ² -64W-230V-550x600-Rouge-Classe II-125-Box	64	600	550
◦ FMIR200550-04 / PRESTAB12	Film chauffant 200W/m ² -192W-230V-1650x600-Rouge-Classe II-125-Box	192	600	1650
◦ FMIR200551-01 / PRESTAB13	Film chauffant 200W/m ² -64W-230V-550x600-Rouge-Classe II-125-Box	64	600	550
◦ FMIR200552-01 / PRESTAB15	Film chauffant 200W/m ² -78W-230V-550x800-Rouge-Classe II-125-Box	78	800	550
◦ FMIR200600-01 / PRESTAB16	Film chauffant 200W/m ² -180W-230V-600x1800-Rouge-Classe II-125-Box	180	600	1800
Référence	Désignation	Puissance [W]	Largeur [mm]	Longueur [mm]
FMIR240275-02 / PRESTAB17	Film chauffant 240W/m ² -70W-230V-275x1170-Rouge-ClassII-125-Box	70	275	1170
Référence	Désignation	Puissance [W]	Largeur [mm]	Longueur [mm]
◦ FMIR250275-01 / PRESTAB18	Film chauffant 250W/m ² -38W-230V-275x625-Rouge-Classe II-125-Box	38	275	625
◦ FMIR250350-01 / PRESTAB19	Film chauffant 250W/m ² -30W-230V-350x350-Rouge-Classe II-125-Box	30	350	350

◦ Produits tenus en stock



3 Composition de PRESTYL Confort

ELEMENT CHAUFFANT

- Classe II
- Indice de protection: IP55
- Film adhésivé sur une face, spécialement conçu pour protéger et préserver le tain du miroir.
- Autorégulation en cas de surcharge thermique.
- Chaleur uniforme sur toute la surface.
- Fabrication française brevetée
- Monometal
- Conforme aux normes CEI 60 335-1 et CEI 60335-2-96 (Rapport d'essai du L.C.I.E n°445 835A).

4 Accessoires de PRESTYL Confort

- Tout accessoire inclus.

5 Autres informations PRESTYL Confort

- Mise sous tension

Tous nos produits sont fournis d'un câble standard d'une longueur de 1250mm, 2x1.0mm², avec double isolation.

En cas de câble endommagé, tout le produit doit être remplacé.

- Raccordement

Le raccordement électrique doit être conforme aux règles en vigueur et notamment, à la NFC 15100 pour la France.

- Garantie 2 ans.



©PRESTYL, septembre 2011 Rev. 0.

Ce document est la propriété de PRESTYL. Il est fourni à la condition expresse que son contenu ne soit pas utilisé à des fins autres que celles auxquelles il a été fourni ou reproduit en tout ou partie sans le consentement écrit de PRESTYL. La société se réserve le droit de modifier les spécificités sans préavis.